


Caditoie stradali

Fig. 260-103 con zoccolo eccentrico
Fig. 260-102 con zoccolo centrico



Patente-Nr. CH706728B1
Prima patente di questo genere in Svizzera

- ✓ Classe D 400 / Norma EN 124
- ✓ Per il traffico a due ruote, con struttura TOP GRIP
- ✓ Con fessure coniche, i sassi non rimangono bloccati. Aperture delle fessure, 790cm²
- ✓ Caditoia a molla con cerniera. Chiusura automatica tramite sistema di inclinazione. Protegge la schiena sollevando lo scivolo.
- ✓ Due fessure di drenaggio nel telaio per il drenaggio laterale permanente nel rivestimento fonico. Può essere utilizzata anche come drenaggio temporaneo prima dell'installazione del rivestimento di copertura
- ✓ Con guida per il flusso d'acqua per il miglior drenaggio.
- ✓ Opzione Utilizzabile anche con viti regolabile in altezza. (senza l'apposita apparecchiatura)
- ✓ Può essere tirato in quota direttamente con questa griglia con clip a molla

Opzione

- ✓ Due fessure di drenaggio nel telaio per il drenaggio laterale permanente nel rivestimento fonico. Può essere utilizzata anche come drenaggio temporaneo prima dell'installazione del rivestimento di copertura

Opzione

- ✓ Utilizzabile anche con viti regolabile in altezza. (senza l'apposita apparecchiatura)

Con scritte a scelta, per esempio logo pesce o scritte varie.

Chiusini stradali

Fig. 4900-60-14 senza fori di ventilazione
Fig. 4910-60-14 con fori di ventilazione



- ✓ Con strutture TOP GRIP
- ✓ Classe D 400 e E 600 / Norma EN 124
- ✓ Con scritte e loghi
- ✓ Regolabile in altezza tramite coperchio ausiliare
- ✓ Con chiusura.

Senza cerniera, con TOP GRIP + struttura silenzio
 Fig. 4000-60-10 + 4010-60-10



ALL IN ONE

- Struttura TOP GRIP
- Cerniera pieghevole
- Regolabile in altezza
- Con apparecchiature comuni in commercio
- Con guarnizioni ammortizzanti "Neodue"



TOP GRIP + silenzio